



## Vertex Serie s II 嵌入式扬声器

采用与新开发的 Reference 系列扬声器相同的技术和材料，Vertex 系列 II 精妙地将美学与纯粹的性能融为一体。

Vertex 系列 II 扬声器易于安装，整个系列采用相同的组件，以确保各型号之间音质完美匹配。

秉承我们提供高端音频体验的理念，Vertex 系列 II 扬声器能够与任何环境相得益彰。



ELAC 以制造品质卓越、性能无与伦比的扬声器而闻名于世，如今我们又推出了全新的 Vertex 系列扬声器，继续为您带来出色的产品。

# VERTEX™ SERIES 2 嵌入式吸顶扬声器

## 定制布质球顶高音扬声器

定制的布质球顶高音扬声器经过专门设计，具有低质量、平滑且宽广的频率响应。独特的格栅设计增强了扩散特性。

## 定制铝锥低音扬声器

采用铝质锥体，因其坚固且重量轻的特点，从而实现了动态、精准的频率响应。

## 复杂交叉

在复杂的分频器设计中采用了音频

级别的分频元件，从而实现了扬声器单元之间更为平滑的过渡。

## 超薄外形

一款超薄可涂漆磁吸式格栅，让扬声器几乎能与房间融为一体。

## 配件产品

可选的方形格栅适配器可供选择，以使外观与方形照明设备相匹配。可选的预施工支架可供选择，以方便安装或用于天花板瓷砖应用。



规格	IC-V62-W 嵌入式 Vertex II 6.5 英寸扬声器	IC-V82-W 嵌入式 Vertex II 8 英寸扬声器	IC-VT62-W 嵌入式 Vertex II 影院系统 6.5 英寸扬声器
	扬声器类型	双面，后侧开口	双面，后侧开口
高音喇叭	1 英寸布质球顶（扬声器单元）	1 英寸布质球顶（扬声器单元）	1 英寸布质球顶（扬声器单元）
低音扬声器	6.5 英寸铝锥体	8 英寸铝制锥体	6.5 英寸铝锥体
截止频率	2100 赫兹	2100 赫兹	2100 赫兹
频率响应	45 赫兹至 20000 赫兹	40 至 20000 赫兹	45 赫兹至 20000 赫兹
敏感性	在 2.83 伏/1 米时为 87 分贝	在 2.83 伏/1 米时为 88 分贝	在 2.83 伏/1 米时为 87 分贝
推荐放大器功率	30 至 120 瓦特	30 至 120 瓦特	30 至 120 瓦特
标称/峰值功率处理能力	50/120 瓦特	50/120 瓦特	50/120 瓦特
标称阻抗	6 欧姆	6 欧姆	6 欧姆
完成	软质漆黑挡板	软质漆黑挡板	软质漆黑挡板
烤架	金属磁性可涂装的	金属磁性可涂装的	金属磁性可涂装的
配件齐全	剪切模板，手册	剪切模板，手册	剪切模板，手册
尺寸（直径）	9.31 英寸 / 236.5 毫米	11.22 英寸 / 285 毫米	10.4 英寸 / 265 毫米
开孔（直径）	8.11 英寸 / 206 毫米	10.00 英寸 / 254 毫米	9.53 英寸 / 242 毫米
安装深度	4.37 英寸 / 111 毫米	4.48 英寸 / 114 毫米	6.81 英寸 / 173 毫米

# VERTEX™ SERIES II 嵌入式扬声器

## 定制布质球顶高音扬声器

定制的布质球顶高音扬声器经过专门设计，具有低质量、平滑且宽广的频率响应。独特的格栅设计增强了扩散特性。

级别的分频元件，从而实现了扬声器单元之间更为平滑的过渡。

## 超薄外形

一款超薄可涂漆磁吸式格栅，让扬声器几乎能与房间融为一体。

## 定制设计的铝锥低音扬声器

采用铝质锥体，因其坚固且重量轻的特点，从而实现了动态、精准的频率响应。

## 复杂交叉

在复杂的分频器设计中采用了音频



规格	IW-V62-W	IW-VC52-W
	嵌入式 Vertex II 壁挂音箱 6.5 英寸扬声器	嵌入式 Vertex II 壁挂音箱 5.25 英寸中置扬声器
扬声器类型	双面，后侧开口	双面，后侧开口
高音喇叭	1 英寸布质球顶（扬声器单元）	1 英寸布质球顶（扬声器单元）
低音扬声器	6.5 英寸铝锥体	2 个 5.25 英寸铝制锥体
截止频率	2100 赫兹	2100 赫兹
频率响应	45 赫兹至 20000 赫兹	45 赫兹至 20000 赫兹
敏感性	在 2.83 伏/1 米时为 87 分贝	在 2.83 伏/1 米时为 86 分贝
推荐放大器功率	30 至 120 瓦特	30 至 120 瓦特
标称/峰值功率处理能力	50/120 瓦特	50/120 瓦特
标称阻抗	6 欧姆	6 欧姆
完成	软质漆黑挡板	软质漆黑挡板
格栅	金属磁性 / 可涂漆	金属磁性 / 可涂漆
配件齐全	剪切模板，手册	剪切模板，手册
尺寸	高：12.69 英寸 / 322.3 毫米 宽：8.48 英寸 / 215.3 毫米 深：4.04 英寸 / 102.5 毫米	高：7.4 英寸 / 188.3 毫米 宽：17.7 英寸 / 448.3 毫米 深：3.4 英寸 / 85.6 毫米
剪切图；剪影；	高：8.07 英寸 / 205 毫米 宽：7.36 英寸 / 187 毫米	高：6.2 英寸 / 157 毫米 宽：16.4 英寸 / 417 毫米
安装深度	3.94 英寸 / 100 毫米	3.3 英寸 / 84 毫米