



波利瓦尔

100 ICW5 可嵌入式安装在厚度为 8 毫米至 35 毫米的墙壁或天花板上，非常适合在客流量大的区域（走廊、客厅）进行声音扩散，也可用于立体声使用（卧室、厨房……）或家庭影院配置（客厅、专用安装）。高音单元的音量可根据房间的声学效果进行调节。



防潮性

得益于 Polyglass 中音驱动器的“热带化”，100 系列产品可适配浴室等潮湿环境。

简洁和谨慎

扬声器的安装深度较浅，安装支架经过优化，安装快捷方便。一体式框架和随时可喷漆的磁力格栅确保了与任何生活空间的低调融合。



规格

声音 - 声学

- 产品类型：墙/天花板-2种工具方式
- 膜：Polyglass
- 中等的：5英寸（13厘米）多角形中部
- 低切割频率（-6dB）：56 Hz
- 频率响应（+/- 3dB）：65 Hz - 23 kHz
- 最小的阻抗：7.3 Ω
- 标称阻抗：8 Ω
- 推荐的放大功率：15 - 100 W
- 灵敏度：88 dB

设计

- 深度：87 mm
- 重量：1.45 kg
- 可管理的天花板厚度（最小）：8 mm
- 可管理的天花板厚度（最大）：35 mm
- 早期直径：160 mm
- 嵌入深度：3.23 in

附件包括

- 黑白毡：黑白准备粘住
- 切出模板：有
- 网格：现成的格栅