



平衡声扩散

扬声器配有一个紧凑型方向性高音单元和一个 Polyglass 膜驱动器，可发出清晰、具有空间感的高音和中音。分频装置可减少声音的“阵雨效应”。此外，还可以根据房间的声学特性，通过三个可用位置对高音音量进行均衡。



阻力

Polyglass 膜的“热带化”使 100 系列产品能够适应浴室等潮湿环境。

简洁和谨慎

扬声器的安装深度较浅，安装支架经过优化，安装快捷方便。一体式框架和随时可喷漆的磁力格栅确保了与任何生活空间的低调融合。



规格

声音 - 声学

- 产品类型：墙/天花板-2种工具方式
- 膜：Polyglass
- 中等的：6.5英寸 (16.5厘米) 多角形中音
- 低切割频率 (-6dB)：50 Hz
- 频率响应 (+/- 3dB)：62 Hz - 23 kHz
- 最小的阻抗：7.3 Ω
- 标称阻抗：8 Ω
- 推荐的放大功率：25 - 100 W
- 灵敏度：89 dB

设计

- 深度：95 mm
- 重量：1.6 kg
- 可管理的天花板厚度 (最小)：8 mm
- 可管理的天花板厚度 (最大)：40 mm
- 早期直径：184 mm
- 嵌入深度：3.56 in

附件包括

- 黑白毡：黑白准备粘住
- 切出模板：有
- 网格：现成的格栅

