

C 912 SUB

产品描述

Concert 9低音炮采用了具有坚固的注塑石墨 (IMG) 锥盘低音单元, 能产生纯净、快速的单元运动, 避免锥盘切割失真, 获得干净、结实的低频声效。同时, 由于锥盘的重量极轻使得低音炮能产生超越自身等级的更高级音频输出。导向孔所采用的扩口设计将端口噪声降至更低, 并提供了卓越的低频扩展。前置导向孔设计便于灵活摆放, 可靠墙摆放或是放置在橱柜之中。



产品特色

50年的馈赠

半个多世纪以来, Jamo致力于设计和研发性能卓越且能为任何家居环境带来美学感受的声学产品。Jamo Concert 9低音炮将出色的低频声效与时尚、奢华的设计和高品质外观相融合, 创造出独特的声音体验, 只有它们那充满美感的外观设计才能与之媲美。这些低音炮是Jamo Concert 9 II系列音箱或是您家居娱乐空间中任意一个高性能声音系统的理想搭档。

表演的力量

震撼房间的低音效果需要一款响应速度快, 功率大且暴发力强的功放。JAMO C 912低音炮所采用高等级的发烧类功放, 能提供令人印象深刻的低频下潜和充足的动态功率储备。双RCA输入允许连接到AVR功放、处理器和合并功放, 而WA-2无线套件的兼容性支持简单的无线安装。一个调节的分频点和相位开关允许对低音炮进行微调使其在任意特定空间获得更好的声音性能。

支持无线连接

Jamo C 912低音炮内置了一个无线输入接收器, 允许音频信号从声源发射, 被WA-2发射器(单独出售)接收, 因此低音炮可以被放置在房间的任意位置。这不仅让安装变得简洁、无线束缚, 还可以将低音炮摆在更好的位置以获得更为出色的声音效果。凭借2.4Ghz无线技术, WA-2系统确保了真正的高保真、高解析度音频传输和极低的延迟率——在不影响声音品质的前提下提供无线安装自由。

规格参数:

频率响应	29Hz - 125Hz
最大声学输出	114dB
功放类型	带有模拟前置放大器的D级功放
功放功率	额定200W / 400W 峰值
低音单元	12" 长冲程IMG低音单元
箱体材质	MDF
箱体类型	带有向前发射管状导向孔的低频反射箱
输入端口	2×RCA/LFE线性输入, WA-2无线端口
高度	454mm / 17.89"
宽度	356mm / 13.99"
深度	480mm / 18.88"
重量	18.94 kg / 41.75 lbs
箱体外观	黑灰色, 暗苹果色, 哑光白色