

IW 606 SUR FG II

产品描述

IW 606 SUR是出色的嵌墙音箱，这款有效的3路音箱是任何环绕系统的优秀补充。



产品特点

3分频嵌墙音箱

全新纯白网罩

全新设计的磁性可喷涂防尘罩采用了全新的、更为自然的白色，能更好地与大部分高端室内装潢无缝融合。

表现出色的环绕音箱

专为高品质家庭影院系统设计的侧边和后置环绕音箱，设计巧妙的双高音单元和中音单元能带来纯净的影院级环绕声效。偶极/双极调节开关使其能为您的房间和系统带来更为出众的环绕声体验。

杰出的声学技术

采用了Jamo核心技术的6.5" HCC硬锥盆低音单元；2×3.5" HCC硬锥盆中音单元和2×1" 丝膜球顶可旋转高音单元能为您的音乐和电影带来平衡、动态且细节丰富的声音：

- DTT减震高音技术能把从面板传递到高音单元的震颤降到更低，以获得清晰且富有细节的高音声效。
- 波导技术能将大动态的高音声效集中指向聆听位置。
- HCC硬锥盆技术能避免低音单元分割震动以获得强劲而纯净的低音声效。
- 以中心相位塞取代传统的防尘罩能加速声圈冷却以获得更高的功率。

中高音衰减开关

在工作时通过三路衰减开关(0, -3dB, -6dB)对高音和中音进行分割，以便于根据聆听空间的需要对音箱进行定制化调节，使音箱在任何环境中都能传递出平滑且富有细节的出色声效。

阻抗选择开关

可通过开关对音箱阻抗进行调节（4 ohm / 8 ohm），通过优化可让音箱与您的功放或是影音系统获得更好的匹配度。

低音单元 (mm / in)	165 / 6 1/2
中音单元 (mm / in)	2 x 89 / 3 1/2
高音单元 (mm / in)	2 x 25 / 1 DTT
功率 (W 长/短时)	60 / 120
频率范围 (Hz)	65 – 22,000
阻抗 (Ohm)	4 – 8 switchable
开孔尺寸 HxWxD(mm / in)	530 x 200 x 97 / 20.9 x 7.9 x 3.8
外观尺寸 HxWxD(mm / in)	562 x 232 x 107 / 22.1 x 9.1 x 4.2
背箱尺寸(Litre / in3)	14 / 850
重量	3.1 / 6.8
外观	白色(可喷涂)