DK-15

DK系列专业音箱

32年匠心底蕴

在设计上工程师辅以先进的测试仪器，数据分析，进行了上千次的专业声音调校，试音，确保了其高音质，大动态，高可靠的中环以往打的要求将声音完美呈现，无论是电影、音乐、K歌、会议扩声，都是不二的选择！

内外兼修 简而不凡

细节我们下足了功夫

1.75吋高功率超轻超薄钛合金音膜高音喇叭

高音采用钛膜材料制造，超轻超薄钛合金音膜，超强大磁钢，音质完美还原，使音频中高频清晰、通透；高频上限更是达到20KHz，音质拥有、甜美、洁音丰富。

15吋低失真 高动态 长冲程大功率中低音喇叭

一体成型的超强木箱钢，外观双层，耐热超导铜线圈，并缩导热块比，使单元具有更强的承受功率，铁型高强度超级耐久的导材料，耐潮度更高，承受功率更大，轻质纸盆加强一体成型高强度钢铝盆架，使整只单元具有钢性十足，可以有效的降低音染，有效实现低频重音有力，动态的完美结合。

巴特沃滋滤波器 2分频发烧电路设计

发烧电路中高频部份转率为12DB，具有极高的降点反应以及最小的相位偏转，滤波器采用金膜电阻，无氧铜线圈，高品质的MKP电容保证了音箱的音质，音色纯净，甜美。

一体成型网罩

高强度钢制冲压一体成型的网罩，有效保护喇叭单元不受外力损坏，共加强声单板高阶专业扬声板，美观大方，有效柔化高频毛刺感。

精心选材 尽心制作

采用高密度MDF板与进口塑木板精密配合加工而成，有高内库自成，声音柔和与速度完美结合，箱体结构紧实，强度达到工业级水平，声音有用高强度黑色耐磨环保涂装，防滑耐磨。

满足多种需求

让你看电影、唱歌不再烦恼



安装方便简单

特有的多切面设计，可选择多方向放置，使系统安装调试更为方便，适用于不同的扩声场所；箱体底部配备高强度金属三角支架底座，整箱配置标准M8吊装点，使系统多功能性能得到充分的发挥。

产品搭配

专业的产品搭配，让您选择无忧

套装搭配：
KR-1200+DSP-980+TY-858
+DK-15

产品参数

详细的产品参数，一目了然

*所有指标人工测量，偏差限定，视最终为准。
*由于产品更新换代比较快，恕不另行通知，恕不另行通知。

单元配置	1.75" × 1 + 15" × 1	频率范围	45Hz-20KHz
功率范围	150-600W	指向角度	55° × 100°
灵敏度	98dB	额定阻抗	4Ω
净重	26kg/只	毛重	31kg/只
外形尺寸	460*390*430mm（宽*高*深）		
包装尺寸	535*390*510mm（宽*高*深）		